

掲載されているメーカー・商品は予定のものです。実際の展示品と異なる場合もございますので予めご了承下さい。

小型機器/空気・電動工具/作業工具

イーグル・クランプ (ID:1020)



EUFI-800(310-450) U字溝内つりクランプ

U字溝内つりクランプ（軽量型）位置調整ローラー付き（EUIF-800）新登場

利用シーン： 工場 鉄道・道路 建設現場

解決できる課題： 自動化・省人化

海王 (ID:1027)



クラッドボーイ コンパクト GB バッテリー式真空リフト **NEW**

バッテリー式の真空リフトのため、非常にコンパクトで、サンドイッチパネルのような部材を高所へ迅速かつ効率的に持ち上げ、施工する事が可能です。スピードアップによるコスト削減や、作業員の負担を軽減します。

利用シーン： 工場 倉庫・物流センター 建設現場

解決できる課題： 自動化・省人化 AI レジリエンス

京セラインダストリアルツールズ (ID:984)



グラインダー（Lシリーズ） LG1000、LG1000P、LG1800、LDS1250、LBS1030 **NEW**

ACグラインダ、エアーグラインダを超えるパワー、軽量エアーグラインダをLシリーズに変えるだけで年間消費電力が最大約70%削減できる商品 密閉ブラシレスモーター採用で熱を持ちにくい商品となっております。

利用シーン： 工場

解決できる課題： 自動化・省人化

コンセック (ID:1030)



乾湿兼用コアドリル コアドリル SPJ-123C

コアドリルSPJ-123Cは、高性能モーター搭載で高精度な穴あけを実現。軽量・コンパクトで操作性抜群です。

利用シーン： 鉄道・道路 建設現場

解決できる課題： その他

スーパーツール (ID:957)



マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ SMC1210TH

ワークを吊ったまま動かせる！折りたたみ式の小型クレーンからアームの旋回が可能なモデルが登場。吊上荷重120kg、揚程2.1m。工場内での重量物の吊り上げや荷運びに最適。人力では危険な作業の切り替えに。

利用シーン： 工場 食品工場 倉庫・物流センター

解決できる課題： 自動化・省人化

東洋アソシエイツ (ID:964)



精密卓上フライス盤 リトルミリング11

ブラシレスモータ採用で静音性を高め、X軸に自動送り装置を搭載したフライス盤です。

利用シーン： 工場

解決できる課題： 環境改善

ハタヤリミテッド (ID:1251)



50W LEDケイライト・ハイブリッドタイプ LWA-50KHB **NEW**

高効率50W 5500Lmの明るさ。多彩な取付が可能、しかも背面から電源が取れる優れたもの。AC点灯、バッテリー点灯と使用場所に合わせた使い方が選べます。

利用シーン： 工場 倉庫・物流センター 建設現場

解決できる課題： 環境改善

ピカコーポレイション (ID:1064)



折りたたみ式作業台 DXY-120 **NEW**

折りたたんで収納可能、トラック荷台への昇降に最適で 手摺取付位置が臨機応変に変更可能です。

利用シーン： 倉庫・物流センター 建設現場

解決できる課題： 環境改善

ボッシュ (ID:1071)



レーザー墨出し器 GLL18V-120-33CG **NEW**

地墨を支点に縦ライン調整可能！フルライングリーンレーザー墨出し器！

利用シーン： 店舗・ビル 鉄道・道路 建設現場

解決できる課題： 自動化・省人化 IoT 環境改善

マックス (ID:1073)



ビーポップ CPM-100H6

工事看板・黒板、装置の銘板、リース機の管理番号などが簡単に作成できます。

利用シーン： 工場 倉庫・物流センター 建設現場

解決できる課題： 環境改善

マックス (ID:1625)



鉄筋結束機 RB-442T-B2C/1450A **NEW**

リチウムイオン充電電池を使用し、鉄筋を結束する作業にご使用いただけます。同径結束最大44mm。ミミ高さわずか約12mm。1結束0.5秒で仕事がさらにスピードアップできます。

利用シーン： 工場 鉄道・道路 建設現場

解決できる課題： 自動化・省人化 IoT

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社 (ID:1097)



コードレス電動工具 MX・M18・M12シリーズ 他

ミルウォーキーツールはプロフェッショナルなユーザーに高耐久、ハイパフォーマンスな製品を提供し現場の生産性の向上に貢献し続けてきました。是非、ミルウォーキーツールの電動工具をご体感ください！

利用シーン： 工場 鉄道・道路 建設現場

解決できる課題： 環境改善 エネルギーソリューション その他